

Wąż sprężonego powietrza z wkładką tekstylną z PVC Seria CA



Materiał podstawowy	Pokrywa węża, warstwa pośrednia i rdzeń węża miękkiej PVC
Zakres temperatury	-20...+60°C
Ciśnienie robocze	Dane w tabeli przy 23°C, Współczynniki redukcji ciśnienia patrz tabela
Długość rolki	50m
Kolory	czarny
Właściwości	wysoko elastyczny, przystosowany do przewoźnika kablowego, odporny na skręcanie, doskonała odporność na starzenie się, odporny na olej
Zastosowanie	Narzędzia pneumatyczne, Warsztaty, naolejone i nieolejone sprężone powietrze

Średnica zewnętrzna rury [mm]	Średnica wewnętrzna rury [mm]	maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	Promień gięcia minimalny[mm]	Typ
11	6,3	16	18	CA-11/6,3-BK-YA
14,5	9	16	25	CA-14,5/9-BK-YA
19	12,7	16	50	CA-19/12,7-BK-YA
23	16	16	70	CA-23/16-BK-YA
26,5	19	16	70	CA-26,5/19-BK-YA
33,5	25	16	120	CA-33,5/25-BK-YA

Współczynniki redukcji ciśnienia

Zakres temperatury	+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Ciśnienie robocze w % wartości maksymalnej	100%	75%	63%	56%	50%

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / węży, rury, Manometr i akcesoria / Węże z akcesoriami / wąż pneumatyczny zbrojony Seria CA

