

Furtun de aer comprimat cu inserție textilă din PVC Serie CA



Material de bază	Înveliș exterior al furtunului, strat intermediar și interiorul furtunului PVC moale
Domeniu de temperatură	-20...+60°C
Presiune de lucru	Indicație în tabel la 23°C, Factori de reducere a presiunii vezi tabelul
Lungime rolă	50m
Culori	negru
Caracteristici	foarte flexibil, capabil pentru lanț portcablu, rezistent la torsiune, rezistență excelentă la îmbătrânire, rezistent la ulei
Aplicație	Scule pneumatice, Ateliere, aer comprimat lubrifiat și nelubrifiat

Diametru exterior al țevii [mm]	Diametru interior al tubului [mm]	presiune max. de lucru la 23°C [bar]	Rază de curbă minimă[mm]	Tip
11	6,3	16	18	CA-11/6,3-BK-YA
14,5	9	16	25	CA-14,5/9-BK-YA
19	12,7	16	50	CA-19/12,7-BK-YA
23	16	16	70	CA-23/16-BK-YA
26,5	19	16	70	CA-26,5/19-BK-YA
33,5	25	16	120	CA-33,5/25-BK-YA

Factori de reducere a presiunii

Domeniu de temperatură	+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Presiune de lucru în % din valoarea maximă	100%	75%	63%	56%	50%

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Furtunuri cu accesorii / Furtun de aer comprimat cu inserție textilă serie CA

