

## Stisnjena zračna cev z ojačitvijo iz tkanine iz PVC Serija CA



|                      |                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osnovni material     | Cevna obloga, vmesni sloj in notranja cevna plast mehki PVC                                                              |
| Temperaturno območje | -20...+60°C                                                                                                              |
| Obratovalni tlak     | Podatek v tabeli pri 23°C, Faktorji redukcije tlaka glej tabelo                                                          |
| Dolžina zvitka       | 50m                                                                                                                      |
| Barve                | črna                                                                                                                     |
| Lastnosti            | visoko fleksibilen, primeren za vlečno verigo, odporen proti zvijanju, odlična odpornost proti staranju, odporno na olje |
| Uporaba              | Pnevmatska orodja, Delavnice, naoljen in oljen stisnjen zrak                                                             |

| Zunanji premer cevi [mm] | notranji premer cevi [mm] | maks. obratovalni tlak pri 23°C [bar] | Upogibni radij najmanjši[mm] | Tip              |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 11                       | 6,3                       | 16                                    | 18                           | CA-11/6,3-BK-YA  |
| 14,5                     | 9                         | 16                                    | 25                           | CA-14,5/9-BK-YA  |
| 19                       | 12,7                      | 16                                    | 50                           | CA-19/12,7-BK-YA |
| 23                       | 16                        | 16                                    | 70                           | CA-23/16-BK-YA   |
| 26,5                     | 19                        | 16                                    | 70                           | CA-26,5/19-BK-YA |
| 33,5                     | 25                        | 16                                    | 120                          | CA-33,5/25-BK-YA |

### Faktorji zmanjšanja tlaka

| Temperaturno območje                     | +23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Delovni tlak v % od maksimalne vrednosti | 100%  | 75%   | 63%   | 56%   | 50%   |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Cevi z dodatki / Cev za stisnjen zrak armirana s tkanino serija CA

