

Tryckluftsslang med vävinlägg av PVC Serie CA



Grundmaterial	Slangöverdrag, mellanskikt och slanginnerlager Mjuk PVC
Temperaturområde	-20...+60°C
Drifttryck	Uppgift i tabell vid 23°C, Tryckreduktionsfaktorer se tabell
Rullängd	50m
Färger	svart
Egenskaper	mycket flexibel, släpkedjekompatibel, vridstyv, utmärkt åldringsbeständighet, oljeresistent
Användning	Tryckluftsverktyg, Verkstäder, oljad och ooljad tryckluft

Rörets yttre diameter [mm]	Invändig rördiameter [mm]	max. Drifttryck vid 23°C [bar]	Böjningsradie minst[mm]	Typ
11	6,3	16	18	CA-11/6,3-BK-YA
14,5	9	16	25	CA-14,5/9-BK-YA
19	12,7	16	50	CA-19/12,7-BK-YA
23	16	16	70	CA-23/16-BK-YA
26,5	19	16	70	CA-26,5/19-BK-YA
33,5	25	16	120	CA-33,5/25-BK-YA

Tryckreduktionsfaktorer

Temperaturområde	+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Drifttryck i % av maxvärdet	100%	75%	63%	56%	50%

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Slangar med tillbehör / Tryckluftsslang med textilarmering Serie CA

