

Tubo de plástico de PVC con inserto textil Serie PV



Material base	Tubo interior y cubierta de PVC, Tejido de poliéster
Rango de temperatura	-10...+60°C
Presión de funcionamiento	Indicación en tabla a 23°C, Factores de reducción de presión véase tabla
Longitud del rollo	50m, 25m con diámetro interior mayor que 25mm
Colores	natural transparente
Características	alta resistencia a la abrasión, buena flexibilidad, resistente a la torsión, excelente resistencia al envejecimiento, apto para alimentos
Aplicación	aire comprimido lubricado y no lubricado, Agua, lejías y ácidos ligeros, sin aceites ni medios que contengan grasa

Diámetro exterior [mm]	Diámetro interior [mm]	máx. presión de funcionamiento medios líquidos a 23°C [bar]	máx. presión de funcionamiento medios gaseosos a 23°C [bar]	Radio de curvatura mínimo[mm]	Tipo
10	4	30	23	15	PV-10/4-NA
12	6	26	20	25	PV-12/6-NA
14	8	23	18	30	PV-14/8-NA
15	9	20	16	35	PV-15/9-NA
16	10	18	14	40	PV-16/10-NA
18	12	18	14	55	PV-18/12-NA
20	13	15	12	70	PV-20/13-NA
21	12	18	14	50	PV-21/12-NA
24	16	15	12	90	PV-24/16-NA
27	19	12	10	130	PV-27/19-NA
34	25	11	8	200	PV-34/25-NA
42	32	9	7	310	PV-42/32-NA
48	38	8	6	420	PV-48/38-NA

Factores de reducción de presión

Rango de temperatura	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Presión de funcionamiento en % del valor máximo	100%	90%	80%	70%	60%

Ilustraciones no vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios / Mangueras con accesorios / Manguera de tejido Serie PV

