

Muoviletku PVC:stä kanssa kangasvahvike Sarja PV



Perusmateriaali	Sisäletku ja vaippa, valmistettu materiaalista PVC, Polyesterikangas
Lämpötila-alue	-10...+60°C
Käyttöpaine	Ilmoitus taulukossa 23°C:ssa, Paineenalennuskertoimet katso taulukko
Rullan pituus	50m, 25m kun sisähalkaisija on suurempi kuin 25mm
Värit	luonnonvärinen läpinäkyvä
Ominaisuudet	korkea kulumiskestävyys, hyvä joustavuus, vääntöjäykkä, erinomainen ikääntymiskestävyys, elintarvikekelpoinen
Käyttökohde	öljytty ja öljytön paineilma, Vesi, laimeat emäkset ja hapot, ei öljyjä eikä rasvapitoisia aineita

Ulkohalkaisija [mm]	sisähalkaisija [mm]	maks. käyttöpaine nestemäiset aineet 23°C:ssa [bar]	maks. käyttöpaine kaasumaiset väliaineet 23°C:ssa [bar]	Taivutussäde vähintään[mm]	Tyyppi
10	4	30	23	15	PV-10/4-NA
12	6	26	20	25	PV-12/6-NA
14	8	23	18	30	PV-14/8-NA
15	9	20	16	35	PV-15/9-NA
16	10	18	14	40	PV-16/10-NA
18	12	18	14	55	PV-18/12-NA
20	13	15	12	70	PV-20/13-NA
21	12	18	14	50	PV-21/12-NA
24	16	15	12	90	PV-24/16-NA
27	19	12	10	130	PV-27/19-NA
34	25	11	8	200	PV-34/25-NA
42	32	9	7	310	PV-42/32-NA
48	38	8	6	420	PV-48/38-NA

Paineenalennuskertoimet

Lämpötila-alue	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Käyttöpaine % enimmäisarvosta	100%	90%	80%	70%	60%

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Letkut lisävarusteineen / Kangaspäällysteinen letku Sarja PV

