

Plastično crijevo od PVC-a s tekstilnim umetkom Serija PV



Osnovni materijal	Unutarnje crijevo i plašt od PVC, Poliesterska tkanina
Raspon temperature	-10...+60°C
Radni tlak	Podatak u tablici pri 23°C, Faktori redukcije tlaka vidi tablicu
Duljina role	50m, 25m pri unutarnjem promjeru većem od 25mm
Boje	prirodno prozirno
Svojstva	visoka otpornost na abraziju, dobra fleksibilnost, otporan na uvijanje, izvrsna otpornost na starenje, prikladno za kontakt s hranom
Primjena	podmazani i nepodmazani komprimirani zrak, Voda, blage lužine i kiseline, bez ulja i medija koji sadrže masti

Vanjski promjer [mm]	Unutarnji promjer [mm]	maks. radni tlak tekući mediji pri 23°C [bar]	maks. radni tlak plinoviti mediji pri 23°C [bar]	Radijus savijanja najmanje[mm]	Tip
10	4	30	23	15	PV-10/4-NA
12	6	26	20	25	PV-12/6-NA
14	8	23	18	30	PV-14/8-NA
15	9	20	16	35	PV-15/9-NA
16	10	18	14	40	PV-16/10-NA
18	12	18	14	55	PV-18/12-NA
20	13	15	12	70	PV-20/13-NA
21	12	18	14	50	PV-21/12-NA
24	16	15	12	90	PV-24/16-NA
27	19	12	10	130	PV-27/19-NA
34	25	11	8	200	PV-34/25-NA
42	32	9	7	310	PV-42/32-NA
48	38	8	6	420	PV-48/38-NA

Faktori redukcije tlaka

Raspon temperature	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Radni tlak u % od maksimalne vrijednosti	100%	90%	80%	70%	60%

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Crijevi s priborom / Crijevo od tkanine Serija PV

