

Tubo flessibile in plastica in PVC con inserto in tessuto Serie PV



Materiale di base	Tubo interno e guaina in PVC, Tessuto in poliestere
Campo di temperatura	-10...+60°C
Pressione di esercizio	Indicazione in tabella a 23°C, Fattori di riduzione della pressione vedere tabella
Lunghezza del rotolo	50m, 25m con diametro interno maggiore di 25mm
Colori	naturale trasparente
Caratteristiche	elevata resistenza all'abrasione, buona flessibilità, antitorsione, eccellente resistenza all'invecchiamento, per uso alimentare
Applicazione	aria compressa lubrificata e non lubrificata, Acqua, soluzioni alcaline leggere e acidi, senza oli e fluidi contenenti grassi

Diametro esterno [mm]	Diametro interno [mm]	max. pressione di esercizio fluidi liquidi a 23°C [bar]	max. pressione di esercizio mezzi gassosi a 23°C [bar]	Raggio di curvatura minimo[mm]	Tipo
10	4	30	23	15	PV-10/4-NA
12	6	26	20	25	PV-12/6-NA
14	8	23	18	30	PV-14/8-NA
15	9	20	16	35	PV-15/9-NA
16	10	18	14	40	PV-16/10-NA
18	12	18	14	55	PV-18/12-NA
20	13	15	12	70	PV-20/13-NA
21	12	18	14	50	PV-21/12-NA
24	16	15	12	90	PV-24/16-NA
27	19	12	10	130	PV-27/19-NA
34	25	11	8	200	PV-34/25-NA
42	32	9	7	310	PV-42/32-NA
48	38	8	6	420	PV-48/38-NA

Fattori di riduzione della pressione

Campo di temperatura	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Pressione di esercizio in % del valore massimo	100%	90%	80%	70%	60%

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Tubi, Tubi, Manometri e accessori / Tubi con accessori / Tubo flessibile in tessuto Serie PV

