

Plastslange i PVC med tekstilinnlegg Serie PV



Grunnmateriale	Innvendig slange og kappe av PVC, Polyesterrev
Temperaturområde	-10...+60°C
Driftstrykk	Angivelse i tabell ved 23°C, Trykkreduksjonsfaktorer se tabell
Rullelengde	50m, 25m ved innvendig diameter større enn 25mm
Farger	naturfarget transparent
Egenskaper	høy slitestyrke, god fleksibilitet, vridningssikker, utmerket aldringsbestandighet, næringsmiddelgodkjent
Applikasjon	smurt og usmurt trykkluft, Vann, lette lut og syrer, ingen oljer og fettholdige medier

Utvendig diameter [mm]	Innvendig diameter [mm]	maks. driftstrykk flytende medier ved 23°C [bar]	maks. driftstrykk gassformige medier ved 23°C [bar]	Bøyeradius minimum[mm]	Type
10	4	30	23	15	PV-10/4-NA
12	6	26	20	25	PV-12/6-NA
14	8	23	18	30	PV-14/8-NA
15	9	20	16	35	PV-15/9-NA
16	10	18	14	40	PV-16/10-NA
18	12	18	14	55	PV-18/12-NA
20	13	15	12	70	PV-20/13-NA
21	12	18	14	50	PV-21/12-NA
24	16	15	12	90	PV-24/16-NA
27	19	12	10	130	PV-27/19-NA
34	25	11	8	200	PV-34/25-NA
42	32	9	7	310	PV-42/32-NA
48	38	8	6	420	PV-48/38-NA

Trykkreduksjonsfaktorer

Temperaturområde	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Driftstrykk i % av maksimalverdien	100%	90%	80%	70%	60%

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Slangar, Rør, Manometre og tilbehør / Slangar med tilbehør / Tekstilslange Serie PV

