

Kunststofslang van PVC met weefselinlage Serie PV



Basismateriaal	Binnenslang en mantel van PVC, Polyesterweefsel
Temperatuurbereik	-10...+60°C
Bedrijfsdruk	Vermelding in tabel bij 23°C, Drukreductiefactoren zie tabel
Rollengte	50m, 25m bij binnendiameter groter dan 25mm
Kleuren	natuurlijk transparant
Eigenschappen	hoge slijtvastheid, goede flexibiliteit, torsiebestendig, uitstekende verouderingsbestendigheid, levensmiddelen geschikt
Toepassing	geoliede en ongeoliede perslucht, Water, lichte logen en zuren, geen oliën en vethoudende media

Buitendiameter [mm]	Binnendiameter [mm]	max. Bedrijfsdruk vloeibare media bij 23°C [bar]	max. Bedrijfsdruk gasvormige media bij 23°C [bar]	Buigradius minimaal [mm]	Type
10	4	30	23	15	PV-10/4-NA
12	6	26	20	25	PV-12/6-NA
14	8	23	18	30	PV-14/8-NA
15	9	20	16	35	PV-15/9-NA
16	10	18	14	40	PV-16/10-NA
18	12	18	14	55	PV-18/12-NA
20	13	15	12	70	PV-20/13-NA
21	12	18	14	50	PV-21/12-NA
24	16	15	12	90	PV-24/16-NA
27	19	12	10	130	PV-27/19-NA
34	25	11	8	200	PV-34/25-NA
42	32	9	7	310	PV-42/32-NA
48	38	8	6	420	PV-48/38-NA

Drukreductiefactoren

Temperatuurbereik	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Bedrijfsdruk in % van de maximumwaarde	100%	90%	80%	70%	60%

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren / Slangen met toebehoren / Textielslang Serie PV

