


Πλαστικός σωλήνας από PVC με υφασμάτινη ενίσχυση Σειρά PV



Βασικό υλικό	Εσωτερικός σωλήνας και μανδύας από PVC, Ύφασμα από πολυεστέρα
Εύρος θερμοκρασίας	-15...+60°C
Πίεση λειτουργίας	Ένδειξη στον πίνακα στους 23°C, Συντελεστές μείωσης πίεσης βλ. πίνακα
Μήκος ρολού	50m
Χρώματα	ανοιχτό πράσινο
Χαρακτηριστικά	υψηλή αντοχή στην τριβή, καλή ευελιξία, ανθεκτικό στη στρέψη, εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
Εφαρμογή	λαδωμένοι και μη λαδωμένοι πεπιεσμένοι αέρας, Νερό, ελαφρά αλκάλια και οξέα, χωρίς έλαια και λιπαρά μέσα

Εξωτερική διάμετρος [mm]	Εσωτερική διάμετρος [mm]	μέγ. πίεση λειτουργίας υγρά μέσα στους 23°C [bar]	μέγ. πίεση λειτουργίας αέρια μέσα στους 23°C [bar]	Ακτίνα κάμψης ελάχιστη [mm]	Τύπος
12	6	20	15	36	PV-12/6-LGN
15	9	20	15	66	PV-15/9-LGN
20	13	20	15	101	PV-20/13-LGN

Συντελεστές μείωσης πίεσης

Εύρος θερμοκρασίας	-15...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Πίεση λειτουργίας σε % της μέγιστης τιμής	100%	90%	80%	70%	60%

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Εύκαμπτοι σωλήνες με παρελκόμενα / Εύκαμπτος σωλήνας με υφασμάτινη ενίσχυση Σειρά PV-LGN

