

Muoviletku PVC:stä kanssa kangasvahvike Sarja PV



Perusmateriaali	Sisäletku ja vaippa, valmistettu materiaalista PVC, Polyesterikangas
Lämpötila-alue	-15...+60°C
Käyttöpaine	Ilmoitus taulukossa 23°C:ssa, Paineenalennuskertoimet katso taulukko
Rullan pituus	50m
Värit	vaaleanvihreä
Ominaisuudet	korkea kulumiskestävyys, hyvä joustavuus, vääntöjäykkä, erinomainen ikäntymisenkestävyys
Käyttökohde	öljytty ja öljytön paineilma, Vesi, laimeat emäkset ja hapot, ei öljyjä eikä rasvapitoisia aineita

Ulkohalkaisija [mm]	sisähalkaisija [mm]	maks. käyttöpaine nestemäiset aineet 23°C:ssa [bar]	maks. käyttöpaine kaasumaiset väliaineet 23°C:ssa [bar]	Taivutussäde vähintään[mm]	Tyyppi
12	6	20	15	36	PV-12/6-LGN
15	9	20	15	66	PV-15/9-LGN
20	13	20	15	101	PV-20/13-LGN

Paineenalennuskertoimet

Lämpötila-alue	-15...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Käyttöpaine % enimmäisarvosta	100%	90%	80%	70%	60%

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalinmuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Letkut lisävarusteineen / Kangaspäällysteinen letku Sarja PV-LGN

