

Muoviletku PVC:stä kangasvahvikkeella Sarja PV



Perusmateriaali	Sisäletku ja vaippa valmistettu materiaalista PVC, Polyesterikangas
Lämpötila-alue	-15...+60°C
Käyttöpaine	Merkintä taulukossa 23°C:ssa, Paineenlennuskertoimet katso taulukko
Rullan pituus	50m
Värit	vaaleanvihreä
Ominaisuudet	korkea kulutuskestävyys, hyvä joustavuus, vääntöjäykkä, erinomainen ikääntymisenkestävyys
Käyttökohde	öljytty ja öljytön paineilma, Vesi, miedot emäkset ja hapot, ei öljyjä eikä rasvapitoisia aineita

Ulkohalkaisija [mm]	sisähalkaisija [mm]	maks. käyttöpaine nestemäiset aineet 23°C:ssa [bar]	maks. käyttöpaine kaasumaiset väliaineet 23°C:ssa [bar]	Vähimmäistaivutus säde [mm]	Tyyppi
12	6	20	15	36	PV-12/6-LGN
15	9	20	15	66	PV-15/9-LGN
20	13	20	15	101	PV-20/13-LGN

Paineenlennuskertoimet

Lämpötila-alue	-15...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Käyttöpaine % enimmäisarvosta	100%	90%	80%	70%	60%

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Letkut lisävarusteineen / Kangaspäällysteinen letku Sarja PV-LGN

