

Plastično crijevo od PVC-a s tekstilnim umetkom Serija PV



Osnovni materijal	Unutarnje crijevo i plašt od PVC, Poliesterska tkanina
Raspon temperature	-15...+60°C
Radni tlak	Navod u tablici pri 23°C, Faktori redukcije tlaka vidi tablicu
Duljina role	50m
Boje	svijetlozelena
Svojstva	visoka otpornost na abraziju, dobra fleksibilnost, otporan na uvijanje, izvrsna otpornost na starenje
Primjena	podmazani i nepodmazani komprimirani zrak, Voda, blage lužine i kiseline, bez ulja i medija koji sadrže masti

Vanjski promjer [mm]	Unutarnji promjer [mm]	maks. radni tlak tekući mediji pri 23°C [bar]	maks. radni tlak plinoviti mediji pri 23°C [bar]	Minimalni radijus savijanja[mm]	Tip
12	6	20	15	36	PV-12/6-LGN
15	9	20	15	66	PV-15/9-LGN
20	13	20	15	101	PV-20/13-LGN

Faktori redukcije tlaka

Raspon temperature	-15...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Radni tlak u % od maksimalne vrijednosti	100%	90%	80%	70%	60%

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Crijevi s priborom / Crijevo od tkanine Serija PV-LGN

