

Plastslang av PVC med textilinläggning Serie PV



Grundmaterial	Innerslang och mantel av PVC, Polyesterväv
Temperaturområde	-15...+60°C
Drifttryck	Uppgift i tabell vid 23°C, Tryckreduktionsfaktorer se tabell
Rulllängd	50m
Färger	ljusgrön
Egenskaper	hög nötningsbeständighet, god flexibilitet, vridstyv, utmärkt åldringsbeständighet
Användning	oljad och ooljad tryckluft, Vatten, lätta lutlösningar och syror, inga oljor och fetthaltiga medier

Ytterdiameter [mm]	Innerdiameter [mm]	max. Drifttryck flytande medier vid 23°C [bar]	max. Drifttryck gasformiga medier vid 23°C [bar]	Böjningsradie minst[mm]	Typ
12	6	20	15	36	PV-12/6-LGN
15	9	20	15	66	PV-15/9-LGN
20	13	20	15	101	PV-20/13-LGN

Tryckreduktionsfaktorer

Temperaturområde	-15...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Drifttryck i % av maxvärdet	100%	90%	80%	70%	60%

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Slangar med tillbehör / Textilslang Serie PV-LGN

