


Manguera espiralada de poliamida Tipo C-SSP



Material base	Poliamida PA10.12
Rango de temperatura	-60... +130°C
Presión de funcionamiento	Vacío -0,87bar hasta Indicación en la tabla a 23°C, Factores de reducción de presión véase tabla
Longitud de suministro	en pasos de 5 m (longitud extendida), longitud máxima 30 m
Longitud de trabajo	= 0,5 x longitud estirada
Colores	azul, otros colores bajo pedido
Aplicación	Aplicaciones de aire comprimido, Herramientas neumáticas

Manguera espiralada Serie C-SSP, Material por metros

Diámetro exterior [mm]	Diámetro interior [mm]	Presión de funcionamiento [bar]	Diámetro exterior Espiral [mm]	Tipo
6	4	28	72	C-SSP-06
8	6	20	96	C-SSP-08
10	8	16	110	C-SSP-10
12	10	13	144	C-SSP-12

Manguera espiralada Serie C-SSP, racores giratorios montados en ambos lados con espiral antipliegue

Diámetro exterior [mm]	Diámetro interior [mm]	Longitud de trabajo [m]	Conexión	Presión de funcionamiento [bar]	Diámetro exterior Espiral [mm]	Tipo
6	4	2,5	1/8	28	72	C-SSP-06-05-18
6	4	5	1/8	28	72	C-SSP-06-10-18
6	4	7,5	1/8	28	72	C-SSP-06-15-18
6	4	2,5	1/4	28	72	C-SSP-06-05-14
6	4	5	1/4	28	72	C-SSP-06-10-14
6	4	7,5	1/4	28	72	C-SSP-06-15-14
8	6	2,5	1/4	20	96	C-SSP-08-05-14
8	6	5	1/4	20	96	C-SSP-08-10-14
8	6	7,5	1/4	20	96	C-SSP-08-15-14
10	8	2,5	1/4	16	110	C-SSP-10-05-14
10	8	5	1/4	16	110	C-SSP-10-10-14
10	8	7,5	1/4	16	110	C-SSP-10-15-14
10	8	2,5	3/8	16	110	C-SSP-10-05-38
10	8	5	3/8	16	110	C-SSP-10-10-38
10	8	7,5	3/8	16	110	C-SSP-10-15-38
12	10	2,5	1/2	13	144	C-SSP-12-05-12
12	10	5	1/2	13	144	C-SSP-12-10-12
12	10	7,5	1/2	13	144	C-SSP-12-15-12



Factores de reducción de presión

Rango de temperatura	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Presión de funcionamiento en % del valor máximo	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios / Mangueras con accesorios / Manguera espiralizada Serie C-SSP