

Tubo a spirale in poliammide Tipo C-SSP



Materiale di base	Poliammide PA10.12
Campo di temperatura	-60... +130°C
Pressione di esercizio	Vuoto -0,87bar fino a Indicazione in tabella a 23°C, Fattori di riduzione della pressione vedere tabella
Lunghezza di fornitura	in passi da 5 m (lunghezza estesa), lunghezza massima 30 m
Lunghezza di lavoro	= 0,5 x lunghezza estesa
Colori	blu, altri colori su richiesta
Applicazione	Applicazioni ad aria compressa, Utensili pneumatici

Tubo a spirale Serie C-SSP, Materiale a metraggio

Diametro esterno [mm]	Diametro interno [mm]	Pressione di esercizio [bar]	Diametro esterno Spirale [mm]	Tipo
6	4	28	72	C-SSP-06
8	6	20	96	C-SSP-08
10	8	16	110	C-SSP-10
12	10	13	144	C-SSP-12

Tubo a spirale Serie C-SSP, raccordi girevoli montati su entrambi i lati con spirale anti-piega

Diametro esterno [mm]	Diametro interno [mm]	Lunghezza di lavoro [m]	Connessione	Pressione di esercizio [bar]	Diametro esterno Spirale [mm]	Tipo
6	4	2,5	1/8	28	72	C-SSP-06-05-18
6	4	5	1/8	28	72	C-SSP-06-10-18
6	4	7,5	1/8	28	72	C-SSP-06-15-18
6	4	2,5	1/4	28	72	C-SSP-06-05-14
6	4	5	1/4	28	72	C-SSP-06-10-14
6	4	7,5	1/4	28	72	C-SSP-06-15-14
8	6	2,5	1/4	20	96	C-SSP-08-05-14
8	6	5	1/4	20	96	C-SSP-08-10-14
8	6	7,5	1/4	20	96	C-SSP-08-15-14
10	8	2,5	1/4	16	110	C-SSP-10-05-14
10	8	5	1/4	16	110	C-SSP-10-10-14
10	8	7,5	1/4	16	110	C-SSP-10-15-14
10	8	2,5	3/8	16	110	C-SSP-10-05-38
10	8	5	3/8	16	110	C-SSP-10-10-38
10	8	7,5	3/8	16	110	C-SSP-10-15-38
12	10	2,5	1/2	13	144	C-SSP-12-05-12
12	10	5	1/2	13	144	C-SSP-12-10-12
12	10	7,5	1/2	13	144	C-SSP-12-15-12



Fattori di riduzione della pressione

Campo di temperatura	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Pressione di esercizio in % del valore massimo	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / [Tubi, Tubi, Manometri e accessori](#) / [Tubi con accessori](#) / [Tubo spiralato Serie C-SSP](#)

