


Spiraalslang van polyamide Type C-SSP



Basismateriaal	Polyamide PA10.12
Temperatuurbereik	-60... +130°C
Bedrijfsdruk	Vacuüm -0,87bar tot en met Vermelding in tabel bij 23°C, Drukreductiefactoren zie tabel
Leveringslengte	in stappen van 5 m (uitgestrekte lengte), maximale lengte 30 m
Werklengte	= 0,5 x uitgerekte lengte
Kleuren	blauw, andere kleuren op aanvraag
Toepassing	Persluchttoepassingen, Persluchtgereedschap

Spiraalslang Serie C-SSP, Metergoed

Buitendiameter [mm]	Binnendiameter [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Buitendiameter Spiraal [mm]	Type
6	4	28	72	C-SSP-06
8	6	20	96	C-SSP-08
10	8	16	110	C-SSP-10
12	10	13	144	C-SSP-12

Spiraalslang Serie C-SSP, aan beide zijden gemonteerde, draaibare schroefkoppelingen met knikbeschermingsspiraal

Buitendiameter [mm]	Binnendiameter [mm]	Werklengte [m]	Aansluiting	Bedrijfsdruk [bar]	Buitendiameter Spiraal [mm]	Type
6	4	2,5	1/8	28	72	C-SSP-06-05-18
6	4	5	1/8	28	72	C-SSP-06-10-18
6	4	7,5	1/8	28	72	C-SSP-06-15-18
6	4	2,5	1/4	28	72	C-SSP-06-05-14
6	4	5	1/4	28	72	C-SSP-06-10-14
6	4	7,5	1/4	28	72	C-SSP-06-15-14
8	6	2,5	1/4	20	96	C-SSP-08-05-14
8	6	5	1/4	20	96	C-SSP-08-10-14
8	6	7,5	1/4	20	96	C-SSP-08-15-14
10	8	2,5	1/4	16	110	C-SSP-10-05-14
10	8	5	1/4	16	110	C-SSP-10-10-14
10	8	7,5	1/4	16	110	C-SSP-10-15-14
10	8	2,5	3/8	16	110	C-SSP-10-05-38
10	8	5	3/8	16	110	C-SSP-10-10-38
10	8	7,5	3/8	16	110	C-SSP-10-15-38
12	10	2,5	1/2	13	144	C-SSP-12-05-12
12	10	5	1/2	13	144	C-SSP-12-10-12
12	10	7,5	1/2	13	144	C-SSP-12-15-12



Drukreductiefactoren

Temperatuurbereik	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Bedrijfsdruk in % van de maximumwaarde	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Pneumatiek](#) / [Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren](#) / [Slangen met toebehoren](#) / [Spiraalslang Serie C-SSP](#)

Versie 5

138586 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

