

Furtun spiralat din poliamid Tip C-SSP



Material de bază	Poliamid PA10.12
Domeniu de temperatură	-60... +130°C
Presiune de lucru	Vid vacuum -0,87bar până la Indicație în tabel la 23°C, Factori de reducere a presiunii vezi tabelul
Lungime de livrare	În trepte de 5 m (lungime întinsă), lungime maximă 30 m
Lungime de lucru	= 0,5 x lungime întinsă
Culori	albastru, alte culori la cerere
Aplicație	Aplicații cu aer comprimat, Scule pneumatice

Furtun spiralat Serie C-SSP, Metraj

Diametru exterior [mm]	diametru interior [mm]	Presiune de lucru [bar]	Diametru exterior Spirală [mm]	Tip
6	4	28	72	C-SSP-06
8	6	20	96	C-SSP-08
10	8	16	110	C-SSP-10
12	10	13	144	C-SSP-12

Furtun spiralat Serie C-SSP, racorduri rotative montate pe ambele părți cu spirală de protecție împotriva îndoirii

Diametru exterior [mm]	diametru interior [mm]	Lungime de lucru [m]	Racordare	Presiune de lucru [bar]	Diametru exterior Spirală [mm]	Tip
6	4	2,5	1/8	28	72	C-SSP-06-05-18
6	4	5	1/8	28	72	C-SSP-06-10-18
6	4	7,5	1/8	28	72	C-SSP-06-15-18
6	4	2,5	1/4	28	72	C-SSP-06-05-14
6	4	5	1/4	28	72	C-SSP-06-10-14
6	4	7,5	1/4	28	72	C-SSP-06-15-14
8	6	2,5	1/4	20	96	C-SSP-08-05-14
8	6	5	1/4	20	96	C-SSP-08-10-14
8	6	7,5	1/4	20	96	C-SSP-08-15-14
10	8	2,5	1/4	16	110	C-SSP-10-05-14
10	8	5	1/4	16	110	C-SSP-10-10-14
10	8	7,5	1/4	16	110	C-SSP-10-15-14
10	8	2,5	3/8	16	110	C-SSP-10-05-38
10	8	5	3/8	16	110	C-SSP-10-10-38
10	8	7,5	3/8	16	110	C-SSP-10-15-38
12	10	2,5	1/2	13	144	C-SSP-12-05-12
12	10	5	1/2	13	144	C-SSP-12-10-12
12	10	7,5	1/2	13	144	C-SSP-12-15-12



Factori de reducere a presiunii

Domeniu de temperatură	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Presiune de lucru în % din valoarea maximă	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Furtunuri cu accesorii / Furtun spiralat serie C-SSP

