

Spiraaliletku polyamidista Tyyppi C-SSP



Perusmateriaali	Polyamidi PA10.12
Lämpötila-alue	-60... +130°C
Käyttöpaine	Tyhjiö -0,87bar enintään Ilmoitus taulukossa 23°C:ssa, Paineenalennuskertoimet katso taulukko
Toimituspituus	tuumina 5 m:n askelin (suoristettu pituus), enimmäispituus 30 m
Työpituus	= 0,5 x venytetty pituus
Värit	sininen, muita värejä pyynnöstä
Käyttökohde	Paineilmasovellukset, Paineilmatyökalut

Spiraaliletku Sarja C-SSP, Metrimyynti

Ulkohalkaisija [mm]	sisähalkaisija [mm]	Käyttöpaine [bar]	Ulkohalkaisija Spiraali [mm]	Tyyppi
6	4	28	72	C-SSP-06
8	6	20	96	C-SSP-08
10	8	16	110	C-SSP-10
12	10	13	144	C-SSP-12

Spiraaliletku Sarja C-SSP, molemmille puolille asennetut, kääntyvät liittimet taivutussuojaspiraalilla

Ulkohalkaisija [mm]	sisähalkaisija [mm]	Työpituus [m]	Liitäntä	Käyttöpaine [bar]	Ulkohalkaisija Spiraali [mm]	Tyyppi
6	4	2,5	1/8	28	72	C-SSP-06-05-18
6	4	5	1/8	28	72	C-SSP-06-10-18
6	4	7,5	1/8	28	72	C-SSP-06-15-18
6	4	2,5	1/4	28	72	C-SSP-06-05-14
6	4	5	1/4	28	72	C-SSP-06-10-14
6	4	7,5	1/4	28	72	C-SSP-06-15-14
8	6	2,5	1/4	20	96	C-SSP-08-05-14
8	6	5	1/4	20	96	C-SSP-08-10-14
8	6	7,5	1/4	20	96	C-SSP-08-15-14
10	8	2,5	1/4	16	110	C-SSP-10-05-14
10	8	5	1/4	16	110	C-SSP-10-10-14
10	8	7,5	1/4	16	110	C-SSP-10-15-14
10	8	2,5	3/8	16	110	C-SSP-10-05-38
10	8	5	3/8	16	110	C-SSP-10-10-38
10	8	7,5	3/8	16	110	C-SSP-10-15-38
12	10	2,5	1/2	13	144	C-SSP-12-05-12
12	10	5	1/2	13	144	C-SSP-12-10-12
12	10	7,5	1/2	13	144	C-SSP-12-15-12



Paineenalennuskertoimet

Lämpötila-alue	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Käyttöpaine % enimmäisarvosta	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Letkut lisävarusteineen / Spiraaliletku Sarja C-SSP