

Spiralno crijevo od poliamida Tip C-SSP



Osnovni materijal	Poliamid PA10.12
Raspon temperature	-60... +130°C
Radni tlak	Vakuum -0,87bar do Podatak u tablici pri 23°C, Faktori redukcije tlaka vidi tablicu
Isporučna duljina	u koracima od 5 m (razvučena duljina), maksimalna duljina 30 m
Radna duljina	= 0,5 x rastegnuta duljina
Boje	plava, druge boje na upit
Primjena	Primjene komprimiranog zraka, Pneumatski alati

Spiralno crijevo Serija C-SSP, Roba na metre

Vanjski promjer [mm]	Unutarnji promjer [mm]	Radni tlak [bar]	Vanjski promjer Spirala [mm]	Tip
6	4	28	72	C-SSP-06
8	6	20	96	C-SSP-08
10	8	16	110	C-SSP-10
12	10	13	144	C-SSP-12

Spiralno crijevo Serija C-SSP, obostrano montirani, zakretni priključci sa spiralom za zaštitu od savijanja

Vanjski promjer [mm]	Unutarnji promjer [mm]	Radna duljina [m]	Priključak	Radni tlak [bar]	Vanjski promjer Spirala [mm]	Tip
6	4	2,5	1/8	28	72	C-SSP-06-05-18
6	4	5	1/8	28	72	C-SSP-06-10-18
6	4	7,5	1/8	28	72	C-SSP-06-15-18
6	4	2,5	1/4	28	72	C-SSP-06-05-14
6	4	5	1/4	28	72	C-SSP-06-10-14
6	4	7,5	1/4	28	72	C-SSP-06-15-14
8	6	2,5	1/4	20	96	C-SSP-08-05-14
8	6	5	1/4	20	96	C-SSP-08-10-14
8	6	7,5	1/4	20	96	C-SSP-08-15-14
10	8	2,5	1/4	16	110	C-SSP-10-05-14
10	8	5	1/4	16	110	C-SSP-10-10-14
10	8	7,5	1/4	16	110	C-SSP-10-15-14
10	8	2,5	3/8	16	110	C-SSP-10-05-38
10	8	5	3/8	16	110	C-SSP-10-10-38
10	8	7,5	3/8	16	110	C-SSP-10-15-38
12	10	2,5	1/2	13	144	C-SSP-12-05-12
12	10	5	1/2	13	144	C-SSP-12-10-12
12	10	7,5	1/2	13	144	C-SSP-12-15-12



Faktori redukcije tlaka

Raspon temperature	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Radni tlak u % od maksimalne vrijednosti	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Crijevi s priborom / Spiralno crijevo Serija C-SSP

Verzija 5

138587 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

