

## Spiralslange av polyamid Type C-SSP



|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Grunnmateriale   | Polyamid PA10.12                                                                |
| Temperaturområde | -60... +130°C                                                                   |
| Driftstrykk      | Vakuüm -0,87bar til Angitt i tabell ved 23°C, Trykkreduksjonsfaktorer se tabell |
| Leveringslengde  | i trinn på 5 m (utstrakt lengde), maksimal lengde 30 m                          |
| Arbeidslengde    | = 0,5 x utstrakt lengde                                                         |
| Farger           | blå, andre farger på forespørsel                                                |
| Applikasjon      | Trykkluftapplikasjoner, Trykkluftverktøy                                        |

### Spiralslange Serie C-SSP, Metervare

| Utvendig diameter [mm] | Innvendig diameter [mm] | Driftstrykk [bar] | Utvendig diameter Spiral [mm] | Type     |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|
| 6                      | 4                       | 28                | 72                            | C-SSP-06 |
| 8                      | 6                       | 20                | 96                            | C-SSP-08 |
| 10                     | 8                       | 16                | 110                           | C-SSP-10 |
| 12                     | 10                      | 13                | 144                           | C-SSP-12 |

### Spiralslange Serie C-SSP, doblemonterte, roterbare skrukoblinger på begge sider med knekkbeskyttelsesspiral

| Utvendig diameter [mm] | Innvendig diameter [mm] | Arbeidslengde [m] | Tilkobling | Driftstrykk [bar] | Utvendig diameter Spiral [mm] | Type           |
|------------------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------------------|----------------|
| 6                      | 4                       | 2,5               | 1/8        | 28                | 72                            | C-SSP-06-05-18 |
| 6                      | 4                       | 5                 | 1/8        | 28                | 72                            | C-SSP-06-10-18 |
| 6                      | 4                       | 7,5               | 1/8        | 28                | 72                            | C-SSP-06-15-18 |
| 6                      | 4                       | 2,5               | 1/4        | 28                | 72                            | C-SSP-06-05-14 |
| 6                      | 4                       | 5                 | 1/4        | 28                | 72                            | C-SSP-06-10-14 |
| 6                      | 4                       | 7,5               | 1/4        | 28                | 72                            | C-SSP-06-15-14 |
| 8                      | 6                       | 2,5               | 1/4        | 20                | 96                            | C-SSP-08-05-14 |
| 8                      | 6                       | 5                 | 1/4        | 20                | 96                            | C-SSP-08-10-14 |
| 8                      | 6                       | 7,5               | 1/4        | 20                | 96                            | C-SSP-08-15-14 |
| 10                     | 8                       | 2,5               | 1/4        | 16                | 110                           | C-SSP-10-05-14 |
| 10                     | 8                       | 5                 | 1/4        | 16                | 110                           | C-SSP-10-10-14 |
| 10                     | 8                       | 7,5               | 1/4        | 16                | 110                           | C-SSP-10-15-14 |
| 10                     | 8                       | 2,5               | 3/8        | 16                | 110                           | C-SSP-10-05-38 |
| 10                     | 8                       | 5                 | 3/8        | 16                | 110                           | C-SSP-10-10-38 |
| 10                     | 8                       | 7,5               | 3/8        | 16                | 110                           | C-SSP-10-15-38 |
| 12                     | 10                      | 2,5               | 1/2        | 13                | 144                           | C-SSP-12-05-12 |
| 12                     | 10                      | 5                 | 1/2        | 13                | 144                           | C-SSP-12-10-12 |
| 12                     | 10                      | 7,5               | 1/2        | 13                | 144                           | C-SSP-12-15-12 |



## Trykkreduksjonsfaktorer

| Temperaturområde                   | -60...+23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C | +70°C | +80°C | +90°C | +100°C |
|------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Driftstrykk i % av maksimalverdien | 100%        | 87%   | 74%   | 64%   | 57%   | 50%   | 43%   | 36%   | 29%    |

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Pneumatikk](#) / [Slinger, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Slinger med tilbehør](#) / [Spiralslange Serie C-SSP](#)

Versjon 7

138587 / Generert 2026/41 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

[austria@stasto.eu](mailto:austria@stasto.eu)

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

