


Spiralslange av polyamid Type C-SSP



Grunnmateriale	Polyamid PA10.12
Temperaturområde	-60... +130°C
Driftstrykk	Vakuüm -0,87bar til Angitt i tabell ved 23°C, Trykkreduksjonsfaktorer se tabell
Leveringslengde	i trinn på 5 m (utstrakt lengde), maksimal lengde 30 m
Arbeidslengde	= 0,5 x utstrakt lengde
Farger	blå, andre farger på forespørsel
Applikasjon	Trykkluftapplikasjoner, Trykkluftverktøy

Spiralslange Serie C-SSP, Metervare

Utvendig diameter [mm]	Innvendig diameter [mm]	Driftstrykk [bar]	Utvendig diameter Spiral [mm]	Type
6	4	28	72	C-SSP-06
8	6	20	96	C-SSP-08
10	8	16	110	C-SSP-10
12	10	13	144	C-SSP-12

Spiralslange Serie C-SSP, doblemonterte, roterbare skrukoblinger på begge sider med knekkbeskyttelsesspiral

Utvendig diameter [mm]	Innvendig diameter [mm]	Arbeidslengde [m]	Tilkobling	Driftstrykk [bar]	Utvendig diameter Spiral [mm]	Type
6	4	2,5	1/8	28	72	C-SSP-06-05-18
6	4	5	1/8	28	72	C-SSP-06-10-18
6	4	7,5	1/8	28	72	C-SSP-06-15-18
6	4	2,5	1/4	28	72	C-SSP-06-05-14
6	4	5	1/4	28	72	C-SSP-06-10-14
6	4	7,5	1/4	28	72	C-SSP-06-15-14
8	6	2,5	1/4	20	96	C-SSP-08-05-14
8	6	5	1/4	20	96	C-SSP-08-10-14
8	6	7,5	1/4	20	96	C-SSP-08-15-14
10	8	2,5	1/4	16	110	C-SSP-10-05-14
10	8	5	1/4	16	110	C-SSP-10-10-14
10	8	7,5	1/4	16	110	C-SSP-10-15-14
10	8	2,5	3/8	16	110	C-SSP-10-05-38
10	8	5	3/8	16	110	C-SSP-10-10-38
10	8	7,5	3/8	16	110	C-SSP-10-15-38
12	10	2,5	1/2	13	144	C-SSP-12-05-12
12	10	5	1/2	13	144	C-SSP-12-10-12
12	10	7,5	1/2	13	144	C-SSP-12-15-12



Trykkreduksjonsfaktorer

Temperaturområde	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Driftstrykk i % av maksimalverdien	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Slinger, Rør, Manometre og tilbehør / Slinger med tilbehør / Spiralslange Serie C-SSP

Versjon 5

138587 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

