

Σπειροειδής σωλήνας από πολυουρεθάνη Τύπος CSP



Βασικό υλικό	Πολυουρεθάνη
Εύρος θερμοκρασίας	-40... +60°C
Πίεση λειτουργίας	Κενό αέρος -0,87bar έως Ένδειξη στον πίνακα στους 23°C, Συντελεστές μείωσης πίεσης βλ. πίνακα
Χρώματα	μπλε, άλλα χρώματα κατόπιν αιτήματος
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλ. περιστρεφόμενων συνδέσμων με σπείρωμα, τοποθετημένων και στις δύο πλευρές
Εφαρμογή	Εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα - Προσοχή: όχι για υγρό περιβάλλον

Εξωτερική διάμετρος [mm]	Εσωτερική διάμετρος [mm]	Πίεση λειτουργίας [bar]	Εξωτερική διάμετρος Σπείρα [mm]	Μήκος διαδρομής [m]	Σύνδεση	Τύπος
8	5	12	56	4	1/4"	C-SP-16-400
8	5	12	56	6	1/4"	C-SP-16-600
8	5	12	56	8	1/4"	C-SP-16-800
10	7	12	70	4	1/4"	C-SP-17-400
10	7	12	70	6	1/4"	C-SP-17-600
10	7	12	70	8	1/4"	C-SP-17-800
12	8	12	84	4	3/8"	C-SP-18-400
12	8	12	84	6	3/8"	C-SP-18-600
12	8	12	84	8	3/8"	C-SP-18-800

Συντελεστές μείωσης πίεσης

Εύρος θερμοκρασίας	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Πίεση λειτουργίας σε % της μέγιστης τιμής	100%	83%	72%	64%	47%

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Εύκαμπτοι σωλήνες με παρελκόμενα / Σπειροειδής σωλήνας Σειρά C-SP

