

Spiraalslang van polyurethaan Type CSP



Basismateriaal	Polyurethaan
Temperatuurbereik	-40... +60°C
Bedrijfsdruk	Vacuüm -0,87bar tot en met Vermelding in tabel bij 23°C, Drukreductiefactoren zie tabel
Kleuren	blauw, andere kleuren op aanvraag
Leveringsomvang	incl. aan beide zijden gemonteerde draaibare koppelingen
Toepassing	Persluchttoepassingen - Let op: niet voor vochtige omgeving

Buitendiameter [mm]	Binnendiameter [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Buitendiameter Spiraal [mm]	Werklengthe [m]	Aansluiting	Type
8	5	12	56	4	1/4"	C-SP-16-400
8	5	12	56	6	1/4"	C-SP-16-600
8	5	12	56	8	1/4"	C-SP-16-800
10	7	12	70	4	1/4"	C-SP-17-400
10	7	12	70	6	1/4"	C-SP-17-600
10	7	12	70	8	1/4"	C-SP-17-800
12	8	12	84	4	3/8"	C-SP-18-400
12	8	12	84	6	3/8"	C-SP-18-600
12	8	12	84	8	3/8"	C-SP-18-800

Drukreductiefactoren

Temperatuurbereik	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Bedrijfsdruk in % van de maximumwaarde	100%	83%	72%	64%	47%

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren / Slangen met toebehoren / Spiraalslang Serie C-SP

