

Furtun spiralat din poliuretan Tip CSP



Material de bază	Poliuretan
Domeniu de temperatură	-40... +60°C
Presiune de lucru	Vid vacuum -0,87bar până la Indicație în tabel la 23°C, Factori de reducere a presiunii vezi tabelul
Culori	albastru, altele culori la cerere
Conținutul livrării	incl. racorduri rotative cu filet, montate pe ambele părți
Aplicație	Aplicații cu aer comprimat - Atenție: nu pentru mediu umed

Diametru exterior [mm]	diametru interior [mm]	Presiune de lucru [bar]	Diametru exterior Spirală [mm]	Lungime de lucru [m]	Racordare	Tip
8	5	12	56	4	1/4"	C-SP-16-400
8	5	12	56	6	1/4"	C-SP-16-600
8	5	12	56	8	1/4"	C-SP-16-800
10	7	12	70	4	1/4"	C-SP-17-400
10	7	12	70	6	1/4"	C-SP-17-600
10	7	12	70	8	1/4"	C-SP-17-800
12	8	12	84	4	3/8"	C-SP-18-400
12	8	12	84	6	3/8"	C-SP-18-600
12	8	12	84	8	3/8"	C-SP-18-800

Factori de reducere a presiunii

Domeniu de temperatură	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Presiune de lucru în % din valoarea maximă	100%	83%	72%	64%	47%

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Furtunuri cu accesorii / Furtun spiralat serie C-SP

