

Kobberrør Type CU



Grundmateriale	Kobber (CU)
Udførelse	blød (blødgødet), EN12735-1
Rørkvalitet	Disse rør er indvendigt specialbehandlede og dermed beskyttet mod punktkorrosion.. Kobberrøret ældes ikke og bliver ikke sprødt, er diffusionstæt og forhindrer bakterievækst.
Temperaturområde	-269...+250°C
Driftstryk	Driftstryk i henhold til tabellen, Trykreduktionsfaktorer se tabel
Rullelængde	50m

Udvendig diameter [mm]	Indvendig diameter [mm]	Driftstryk [bar]	Vægt [ca. kg/m]	Type
6	4	194	0,14	CU-6/4
8	6	139	0,20	CU-8/6
10	8	109	0,25	CU-10/8
12	10	89	0,31	CU-12/10-0050
15	13	70	0,39	CU-15/13-0050

Trykreduktionsfaktorer

Temperaturområde	≤100°C	101...150°C	151...200°C	201...250°C
Driftstryk i % af maksimalværdien	100%	87%	75%	62%

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Slanges, Rør, Manometre og tilbehør / Rør med tilbehør / Kobberrør Serie CU

