

Χαλκοσωλήνας Τύπος CU



Βασικό υλικό	Χαλκός (CU)
Έκδοση	μαλακό (μαλακά ανόπτηση), EN12735-1
Ποιότητα σωλήνα	Αυτοί οι σωλήνες είναι εσωτερικά ειδικά καταγεγραμμένοι και έτσι προστατεύονται από διάβρωση διάτρησης.. Ο χάλκινος σωλήνας δεν γερνά και δεν γίνεται εύθραυστος, είναι στεγανό στη διάχυση και αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων.
Εύρος θερμοκρασίας	-269...+250°C
Πίεση λειτουργίας	Πίεση λειτουργίας σύμφωνα με τον πίνακα, Συντελεστές μείωσης πίεσης βλ. πίνακα
Μήκος ρολού	50m

Εξωτερική διάμετρος [mm]	Εσωτερική διάμετρος [mm]	Πίεση λειτουργίας [bar]	Βάρος [περ. kg/m]	Τύπος
6	4	194	0,14	CU-6/4
8	6	139	0,20	CU-8/6
10	8	109	0,25	CU-10/8
12	10	89	0,31	CU-12/10-0050
15	13	70	0,39	CU-15/13-0050

Συντελεστές μείωσης πίεσης

Εύρος θερμοκρασίας	≤100°C	101...150°C	151...200°C	201...250°C
Πίεση λειτουργίας σε % της μέγιστης τιμής	100%	87%	75%	62%

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Σωλήνες με εξαρτήματα / Χαλκοσωλήνας Σειρά CU

