

Tubo de cobre Tipo CU



Material base	Cobre (CU)
Versión	blando (recocido blando), EN12735-1
Calidad del tubo	Estos tubos están tratados especialmente en el interior y, por lo tanto, están protegidos contra la corrosión por picaduras.. El tubo de cobre no envejece ni se vuelve quebradizo, es estanco a la difusión y evita el crecimiento bacteriano.
Rango de temperatura	-269...+250°C
Presión de funcionamiento	Presión de funcionamiento según tabla, Factores de reducción de presión véase tabla
Longitud del rollo	50m

Diámetro exterior [mm]	Diámetro interior [mm]	Presión de funcionamiento [bar]	Peso [aprox. kg/m]	Tipo
6	4	194	0,14	CU-6/4
8	6	139	0,20	CU-8/6
10	8	109	0,25	CU-10/8
12	10	89	0,31	CU-12/10-0050
15	13	70	0,39	CU-15/13-0050

Factores de reducción de presión

Rango de temperatura	≤100°C	101...150°C	151...200°C	201...250°C
Presión de funcionamiento en % del valor máximo	100%	87%	75%	62%

Ilustraciones no vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios / Tubos con accesorios / Tubo de cobre Serie CU

