

Kupariputki Tyyppi CU



Perusmateriaali	Kupari (CU)
Versio	pehmeä (pehmeäksi hehkutettu), EN12735-1
Putken laatu	Nämä putket ovat sisäpuolelta erikoiskäsiteltyjä ja siten suojattuja pistekorroosiolta.. Kupariputki ei vanhene eikä haurastu, on diffuusiotiivis ja estää bakteerikasvun.
Lämpötila-alue	-269...+250°C
Käyttöpaine	Käyttöpaine taulukon mukaan, Paineenalennuskertoimet katso taulukko
Rullan pituus	50m

Ulkohalkaisija [mm]	sisähalkaisija [mm]	Käyttöpaine [bar]	Paino [noin kg/m]	Tyyppi
6	4	194	0,14	CU-6/4
8	6	139	0,20	CU-8/6
10	8	109	0,25	CU-10/8
12	10	89	0,31	CU-12/10-0050
15	13	70	0,39	CU-15/13-0050

Paineenalennuskertoimet

Lämpötila-alue	≤100°C	101...150°C	151...200°C	201...250°C
Käyttöpaine % enimmäisarvosta	100%	87%	75%	62%

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Putket tarvikkeineen / Kupariputki Sarja CU

