

Tube en cuivre Type CU



Matériau de base	Cuivre (CU)
Version	doux (recuit doux), EN12735-1
Qualité du tube	Ces tubes sont traités spécialement à l'intérieur et sont ainsi protégés contre la corrosion par piqûres.. Le tube en cuivre ne vieillit pas et ne devient pas cassant, est étanche à la diffusion et empêche la croissance bactérienne.
Plage de température	-269...+250°C
Pression de service	Pression de service selon le tableau, Facteurs de réduction de pression voir tableau
Longueur de rouleau	50m

Diamètre extérieur [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Pression de service [bar]	Poids [env. kg/m]	Type
6	4	194	0,14	CU-6/4
8	6	139	0,20	CU-8/6
10	8	109	0,25	CU-10/8
12	10	89	0,31	CU-12/10-0050
15	13	70	0,39	CU-15/13-0050

Facteurs de réduction de pression

Plage de température	≤100°C	101...150°C	151...200°C	201...250°C
Pression de service en % de la valeur maximale	100%	87%	75%	62%

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires / Tuyaux avec accessoires / Tube en cuivre Série CU

