

Tubo di rame Tipo CU



Materiale di base	Rame (CU)
Versione	dolce (ricotto), EN12735-1
Qualità del tubo	Questi tubi sono sottoposti a un trattamento speciale interno e sono quindi protetti contro la corrosione per vaiolatura (pitting). Il tubo di rame non invecchia e non diventa fragile, è a tenuta di diffusione e impedisce la crescita batterica.
Campo di temperatura	-269...+250°C
Pressione di esercizio	Pressione di esercizio secondo tabella, Fattori di riduzione della pressione vedere tabella
Lunghezza del rotolo	50m

Diametro esterno [mm]	Diametro interno [mm]	Pressione di esercizio [bar]	Peso [circa kg/m]	Tipo
6	4	194	0,14	CU-6/4
8	6	139	0,20	CU-8/6
10	8	109	0,25	CU-10/8
12	10	89	0,31	CU-12/10-0050
15	13	70	0,39	CU-15/13-0050

Fattori di riduzione della pressione

Campo di temperatura	≤100°C	101...150°C	151...200°C	201...250°C
Pressione di esercizio in % del valore massimo	100%	87%	75%	62%

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Tubi, Tubi, Manometri e accessori / Tubi con accessori / Tubo di rame Serie CU

