

Kobberrør Type CU



Grunnmateriale	Kobber (CU)
Utførelse	myk (mykgjødnet), EN12735-1
Rørkvalitet	Disse rørene er innvendig spesialbehandlet og dermed beskyttet mot punktkorrosjon. Kobberrøret eldes ikke og blir ikke sprøtt, er diffusjonstett og forhindrer bakterievekst.
Temperaturområde	-269...+250°C
Driftstrykk	Driftstrykk i henhold til tabell, Trykkreduksjonsfaktorer se tabell
Rullelengde	50m

Utvendig diameter [mm]	Innvendig diameter [mm]	Driftstrykk [bar]	Vekt [ca. kg/m]	Type
6	4	194	0,14	CU-6/4
8	6	139	0,20	CU-8/6
10	8	109	0,25	CU-10/8
12	10	89	0,31	CU-12/10-0050
15	13	70	0,39	CU-15/13-0050

Trykkreduksjonsfaktorer

Temperaturområde	≤100°C	101...150°C	151...200°C	201...250°C
Driftstrykk i % av maksimalverdien	100%	87%	75%	62%

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Slanger, Rør, Manometre og tilbehør / Rør med tilbehør / Kobberrør Serie CU

