

Koperen buis Type CU



Basismateriaal	Koper (CU)
Uitvoering	zacht (zachtgegløeid), EN12735-1
Buiskwaliteit	Deze buizen zijn aan de binnenzijde speciaal behandeld en daardoor beschermd tegen putcorrosie.. De koperen buis verouderd niet en wordt niet bros, is diffusiedicht en voorkomt bacteriegroei.
Temperatuurbereik	-269...+250°C
Bedrijfsdruk	Bedrijfsdruk volgens tabel, Drukreductiefactoren zie tabel
Rollengte	50m

Buitendiameter [mm]	Binnendiameter [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Gewicht [ca. kg/m]	Type
6	4	194	0,14	CU-6/4
8	6	139	0,20	CU-8/6
10	8	109	0,25	CU-10/8
12	10	89	0,31	CU-12/10-0050
15	13	70	0,39	CU-15/13-0050

Drukreductiefactoren

Temperatuurbereik	≤100°C	101...150°C	151...200°C	201...250°C
Bedrijfsdruk in % van de maximumwaarde	100%	87%	75%	62%

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren / Buizen met toebehoren / Koperen buis Serie CU

