

Țeavă de cupru

Tip CU



Material de bază	Cupru (CU)
Execuție	moale (recoaptă moale), EN12735-1
Calitatea țevii	Aceste țevi sunt tratate special la interior și sunt astfel protejate împotriva coroziunii punctiforme prin perforare.. Țeava din cupru nu îmbătrânește și nu devine casantă, este etanș la difuzie și previne dezvoltarea bacteriilor.
Domeniu de temperatură	-269...+250°C
Presiune de lucru	Presiune de lucru conform tabelului, Factori de reducere a presiunii vezi tabelul
Lungime rolă	50m

Diametru exterior [mm]	diametru interior [mm]	Presiune de lucru [bar]	Greutate [aprox. kg/m]	Tip
6	4	194	0,14	CU-6/4
8	6	139	0,20	CU-8/6
10	8	109	0,25	CU-10/8
12	10	89	0,31	CU-12/10-0050
15	13	70	0,39	CU-15/13-0050

Factori de reducere a presiunii

Domeniu de temperatură	≤100°C	101...150°C	151...200°C	201...250°C
Presiune de lucru în % din valoarea maximă	100%	87%	75%	62%

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Tuburi cu accesorii / Țeavă de cupru serie CU

