

Kopparrör Typ CU



Grundmaterial	Koppar (CU)
Utförande	mjuk (mjukglöddgat), EN12735-1
Rörkvalitet	Dessa rör är invändigt specialbehandlade och därmed skyddade mot punktkorrosion. Kopparröret åldras inte och blir inte sprött, är diffusionstät och förhindrar bakterietillväxt.
Temperaturområde	-269...+250°C
Drifttryck	Drifttryck enligt tabell, Tryckreduktionsfaktorer se tabell
Rulllängd	50m

Ytterdiameter [mm]	Innerdiameter [mm]	Drifttryck [bar]	Vikt [ca. kg/m]	Typ
6	4	194	0,14	CU-6/4
8	6	139	0,20	CU-8/6
10	8	109	0,25	CU-10/8
12	10	89	0,31	CU-12/10-0050
15	13	70	0,39	CU-15/13-0050

Tryckreduktionsfaktorer

Temperaturområde	≤100°C	101...150°C	151...200°C	201...250°C
Drifttryck i % av maxvärdet	100%	87%	75%	62%

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Rör med tillbehör / Kopparrör Serie CU

