



Tambur de furtun



Tip constructiv	Tambur automat pentru furtun pentru montaj simplu pe perete carcasă rezistentă la impact, solidă și închisă din polipropilenă cu furtun ușor, durabil și rezistent la ulei, inclusiv Furtun de alimentare
Culoare	negru
Racordare	G1/4" Filet exterior
Domeniu de temperatură	-15...+60°C
Presiune de lucru	max. 10bar
Tip de fixare	Montare pe perete
Domeniu de pivotare	180°
Conținutul livrării	Tambur de furtun, Furtun de aer comprimat 10 respectiv 20m, Furtun de alimentare 1,5 respectiv 2m, Suport de perete

Diametrul exterior al furtunului [mm]	Diametrul interior al furtunului [mm]	Lungime furtun [m]	miez interior al furtunului	Mediu	Tip
13	8	10 + 1,5	PVC	Aer comprimat	PV-13/8-BK-0010-RM14
14,5	9,5	20 + 2	Poliuretan (PU)	Aer comprimat și Fluide	PU-14.5/9.5-BK-0020-RM14

Dimensiuni

PV-13/8-BK-0010-RM14		PU-14.5/9.5-BK-0020-RM14	
	335 mm		430 mm
420 mm	170 mm	500 mm	280 mm
		585 mm	

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Furtunuri cu accesorii / Rolă pentru furtun

