


Manometru în execuție robustă



Tip constructiv	Manometru cu tub Bourdon în execuție robustă după EN 837-1
Dimensiune nominală	Diametru 100mm și 160mm
Precizie	Clasă 1,0
Temperatura mediului	max. +80°C
Temperatura ambiantă	-40...+60°C
Influența temperaturii	±0,4%/10K de la valoarea finală a scalei în cazul abaterii de la temperatura normală 20°C
Grad de protecție	IP54 conform EN60529
Material	Carcasă Oțel inoxidabil Racord de presiune Alamă Element de măsură mai mic decât 100bar Aliaj de cupru, de la 100bar Oțel inoxidabil 1.4404 Mecanism indicator Aliaj de cupru Vizor de inspecție sticlă plană pentru instrumente
Domenii de utilizare	Sarcină statică Valoare finală a scalei Sarcină alternantă 0,9 x Valoare finală a scalei pe termen scurt 1,3 x Valoare finală a scalei
Aplicație	Pentru gaze și lichide, medii de măsurare nefiltrate, vâscoase și necristalizante, care aliaje de cupru nu atacă

Dimensiuni



Diametru [mm]	Filet G	B1	D2	SW	Greutate [aprox. kg]
100	1/2"	49,5	100	22	0,60
160	1/2"	49,5	160	22	1,10



Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
100	-1/0	500
100	-1/1,5	500/1
100	-1/3	500/2
100	-1/5	500/3
100	-1/9	500/4
100	-1/15	500/5
100	0...0,6	501
100	0...1	502
100	0...1,6	503
100	0...2,5	504
100	0...4	505
100	0...6	506
100	0...10	507
100	0...16	508
100	0...25	509
100	0...40	510
100	0...60	511
100	0...100	512
100	0...160	513
100	0...250	514
100	0...400	515
100	0...600	516
100	0...1000	517

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
160	-1/0	520
160	0...0,6	521
160	0...1	522
160	0...1,6	523
160	0...2,5	524
160	0...4	525
160	0...6	526
160	0...10	527
160	0...16	528
160	0...25	529
160	0...40	530
160	0...60	531
160	0...100	532
160	0...160	533
160	0...250	534
160	0...400	535
160	0...600	536

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / manometru / manometru - Proiectare robustă / Manometru cu tub Bourdon

Versiune 6

138625 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

