


Glycerinmanometer med monteringsfrontring




Konstruktionstype	Rørfeder-manometer med glycerinfyldning med monteringsfrontring iht. EN 837-1
Nominel størrelse	Diameter 63 og 100mm
Nøjagtighed	Klasse 1,6 ved Ø63mm og klasse 1,0 ved Ø100mm
Medietemperatur	maks. +60°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra Skalaens slutværdi ved Afvigelse fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Messing Tryktislutning Messing Måleelement Kobberlegering (Ø100 mm fra 100 bar Rustfrit stål) Viserværk Kobberlegering Frontring Rustfrit stål poleret Inspektionsglas Akrylglas
Anvendelsesområder	Diameter 63mm: Hvilebelastning:3/4xSkalaens slutværdi Vekselbelastning:2/3xSkalaens slutværdi kortvarigt:Skalaens slutværdi Diameter 100mm: Hvilebelastning:Skalaens slutværdi Vekselbelastning:0,9xSkalaens slutværdi kortvarigt:1,3xSkalaens slutværdi
Anvendelse	Til målepunkter med høje dynamiske trykbelastninger og vibrationer. Til gasformige og flydende, ikke højviskose og ikke-krystalliserende målemedier, som ikke angriber kobberlegeringer

Dimensioner



Ø 63mm



Ø 100mm

Diameter [mm]	Gevind G	A	B1	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Vægt [ca. kg]
63	1/4"	-	36	56	85	62	75	3,6	14	0,2
100	1/2"	30	53,5	86	132	99	117	4,8	22	1,3



Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Type
63	-1/0	900
63	0-2,5	900/1
63	0-4	901
63	0-6	902
63	0-10	903
63	0-16	904
63	0-25	905
63	0-40	906
63	0-60	907
63	0-100	908
63	0-160	909
63	0-250	910
63	0-400	911

Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Type
100	-1/0	950
100	0-1	951
100	0-1,6	952
100	0-2,5	953
100	0-4	954
100	0-6	955
100	0-10	956
100	0-16	957
100	0-25	958
100	0-40	959
100	0-60	960
100	0-100	961
100	0-160	962
100	0-250	963
100	0-400	964
100	0-600	965

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Slinger, Rør, Manometre og tilbehør / Manometer / Manometer - Glycerin - Monteringsfrontring / Glycerinmanometer

Version 8

138741 / Oprettet 2026/41 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

