


Manometri-mbar-alue



Rakenne	Kapselijousimanometri jälkeen EN 837-3, nollapistekorjauksella edestä käsin tehtävänä
Nimelliskoko	Halkaisija 63mm ja 100mm
Tarkkuus	Luokka 1,6
Aineen lämpötila	maks. +100°C
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C
Lämpötilan vaikutus	±0,6%/10K asteikon päätearvosta poikkeaman ollessa normaalilämpötilasta 20°C
Suojausluokka	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 EN60529:n mukaan
Materiaali	Runko Ø63mm Musta teräs, Ø100mm Ruostumaton teräs Paineilman liitäntä Messinki Tiiviste NBR Mittauselementti ja osoitinmekanismi Kupariseos Tarkastusikkuna Ø63mm Akryylilasi, Ø100mm Mittalasin tasolasi
Käyttöalueet	Vaihteleva kuormitus: 10 x Asteikon päätearvo
Käyttökohde	kaasumaisille, kuivat ja ei-aggressiiviset aineet

Mitat



Halkaisija [mm]	Kierre G	B1	D2	H	SW	Paino [noin kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	99	87	22	0,60



Halkaisija [mm]	Painealue [mbar]	Tyyppi
63	0...40	5840
63	0...60	5841
63	0...100	5842
63	0...160	5843
63	0...250	5844

Halkaisija [mm]	Painealue [mbar]	Tyyppi
100	0...40	6840
100	0...60	6841
100	0...100	6842
100	0...160	6843
100	0...250	6844

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Painemittari / Painemittari - mbar-alue / Kapselousipainemittari

