

## Vesipussiputket Sarja SI




U-muoto




Pyöreä muoto

|                  |                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne          | Vesipussiputki U- ja ympyrämuoto kiristysmuhvilla DIN16283:n mukaan                           |
| Liitäntä         | Liitännänippa tai hitsausliitäntä tai vastaavasti G1/2"                                       |
| Materiaalit      | Teräs tai Ruostumaton teräs 1.4571                                                            |
| Aineväliaine     | Nesteet, kaasut ja höyryt, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.                       |
| Aineen lämpötila | maks. 400°C                                                                                   |
| Käyttöpaine      | lämpötilariippuvainen: 160bar kuntaessa 120°C, 120bar kuntaessa 300°C, 100bar kuntaessa 400°C |
| Paineenotto      | U-muoto: vain vaakasuoraan<br>Pyöreä muoto: vain pystysuora                                   |




| Liitäntä                    | A     | L1  | L2  | L3  | L4 | L5  | Materiaali               | Normi              | Paino [kg] | Tyyppi     |
|-----------------------------|-------|-----|-----|-----|----|-----|--------------------------|--------------------|------------|------------|
| Liitännänippa/Kiristysolkki | G1/2" | 180 | 145 | 155 | 56 | 200 | Teräs                    | DIN16282 - Muoto A | 0,77       | SI001-12-C |
| Liitännänippa/Kiristysolkki | G1/2" | 180 | 145 | 155 | 56 | 200 | Ruostumaton teräs 1.4571 | DIN16282 - Muoto A | 0,79       | SI001-12-W |






| Liitântä                  | A     | ØB     | L1  | L2  | L3 | L4  | Materiaali               | Normi              | Paino [kg] | Tyyppi     |
|---------------------------|-------|--------|-----|-----|----|-----|--------------------------|--------------------|------------|------------|
| Hitsattava/Kiristysholkki | G1/2" | 20x2,6 | 145 | 155 | 56 | 200 | Teräs                    | DIN16282 - Muoto B | 0,68       | SI002-12-C |
| Hitsattava/Kiristysholkki | G1/2" | 20x2,6 | 145 | 155 | 56 | 200 | Ruostumaton teräs 1.4571 | DIN16282 - Muoto B | 0,79       | SI002-12-W |



| Liitântä                     | A     | D  | L1  | L2 | L3  | Materiaali               | Normi              | Paino [kg] | Tyyppi     |
|------------------------------|-------|----|-----|----|-----|--------------------------|--------------------|------------|------------|
| Liitântänippa/Kiristysholkki | G1/2" | 56 | 275 | 95 | 130 | Teräs                    | DIN16282 - Muoto C | 0,77       | SI003-12-C |
| Liitântänippa/Kiristysholkki | G1/2" | 56 | 275 | 95 | 130 | Ruostumaton teräs 1.4571 | DIN16282 - Muoto C | 0,68       | SI003-12-W |



| Liitântä                  | A     | ØB     | D  | L1  | L2 | L3  | Materiaali               | Normi              | Paino [kg] | Tyyppi     |
|---------------------------|-------|--------|----|-----|----|-----|--------------------------|--------------------|------------|------------|
| Hitsattava/Kiristysholkki | G1/2" | 20x2,6 | 56 | 240 | 95 | 130 | Teräs                    | DIN16282 - Muoto D | 0,68       | SI004-12-C |
| Hitsattava/Kiristysholkki | G1/2" | 20x2,6 | 56 | 240 | 95 | 130 | Ruostumaton teräs 1.4571 | DIN16282 - Muoto D | 0,68       | SI004-12-W |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Painemittarit / Vesilukko U-muodossa mukaisesti DIN 16282 Sarja SI001

Versio 6

138764 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

