

## Cijevi za vodeni džep Serija SI




U-oblik




Kružni oblik

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba                      | Cijev za vodeni džep U- i kružni oblik sa steznom spojnicom prema DIN16283 |
| Priključak                   | Priključni nastavak ili zavareni priključak odnosno G1/2"                  |
| Materijali                   | Čelik ili Nehrđajući čelik 1.4571                                          |
| Medij                        | Tekućine, plinovi i pare, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.      |
| Temperatura medija           | maks. 400°C                                                                |
| Radni tlak                   | ovisno o temperaturi: 160bar pri 120°C, 120bar pri 300°C, 100bar pri 400°C |
| Priključak za mjerenje tlaka | U-oblik: samo vodoravno<br>Kružni oblik: samo okomito                      |




| Priključak                   | A     | L1  | L2  | L3  | L4 | L5  | Materijal               | Norma              | Težina [kg] | Tip        |
|------------------------------|-------|-----|-----|-----|----|-----|-------------------------|--------------------|-------------|------------|
| Priključni čep/Stezna čahura | G1/2" | 180 | 145 | 155 | 56 | 200 | Čelik                   | DIN16282 - Oblik A | 0,77        | SI001-12-C |
| Priključni čep/Stezna čahura | G1/2" | 180 | 145 | 155 | 56 | 200 | Nehrđajući čelik 1.4571 | DIN16282 - Oblik A | 0,79        | SI001-12-W |






| Priključak                      | A     | ØB     | L1  | L2  | L3 | L4  | Materijal               | Norma              | Težina [kg] | Tip        |
|---------------------------------|-------|--------|-----|-----|----|-----|-------------------------|--------------------|-------------|------------|
| Zavarni završetak/Stežna čahura | G1/2" | 20x2,6 | 145 | 155 | 56 | 200 | Čelik                   | DIN16282 - Oblik B | 0,68        | SI002-12-C |
| Zavarni završetak/Stežna čahura | G1/2" | 20x2,6 | 145 | 155 | 56 | 200 | Nehrđajući čelik 1.4571 | DIN16282 - Oblik B | 0,79        | SI002-12-W |



| Priključak                   | A     | D  | L1  | L2 | L3  | Materijal               | Norma              | Težina [kg] | Tip        |
|------------------------------|-------|----|-----|----|-----|-------------------------|--------------------|-------------|------------|
| Priključni čep/Stežna čahura | G1/2" | 56 | 275 | 95 | 130 | Čelik                   | DIN16282 - Oblik C | 0,77        | SI003-12-C |
| Priključni čep/Stežna čahura | G1/2" | 56 | 275 | 95 | 130 | Nehrđajući čelik 1.4571 | DIN16282 - Oblik C | 0,68        | SI003-12-W |



| Priključak                      | A     | ØB     | D  | L1  | L2 | L3  | Materijal               | Norma              | Težina [kg] | Tip        |
|---------------------------------|-------|--------|----|-----|----|-----|-------------------------|--------------------|-------------|------------|
| Zavarni završetak/Stežna čahura | G1/2" | 20x2,6 | 56 | 240 | 95 | 130 | Čelik                   | DIN16282 - Oblik D | 0,68        | SI004-12-C |
| Zavarni završetak/Stežna čahura | G1/2" | 20x2,6 | 56 | 240 | 95 | 130 | Nehrđajući čelik 1.4571 | DIN16282 - Oblik D | 0,68        | SI004-12-W |

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Pribor za manometar / Vodena džepna cijev u obliku slova U prema DIN 16282 Serija SI002

Verzija 8

138765 / Generirano 2026/41 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

