


Zaporni ventil za manometar Serija MSC01




Izvedba	Zaporni ventil za manometar s odvodnim provrtom odnosno s ispitnom priрубnicom
Priključak	Unutarnji navoj/Unutarnji navoj G1/4" ...G1/2"
Materijali	Kučiče i čep mesing odnosno Nehrdajući čelik 1.4571, Okretna ručka Polipropilen
Medij	Netoksične i nezapaljive tekućine i plinovi, koji ne nagrízaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-10...+50°C
Radni tlak	vidi tablicu
Napomena za primjenu	Manometri se priključuju s ravnim brtvama prema DIN16258.




A	F	L1	L2	S1	maks. radni tlak [bar]	Materijal	Norma	Ispitna priрубnica	Težina [kg]	Tip
G1/4"	28	48	39	17	6	Mjed	-	-	0,06	MSC01-14-B
G1/2"	62	71	62	27	25	Mjed	DIN16261A	-	0,12	MSC01-12-B
G1/2"	60	70	67	27	16	Nehrdajući čelik 1.4571	DIN16261A	-	0,61	MSC01-12-W





MSC01-12-B-6



MSC01-12-B-4

A	F	L1	L2	S1	maks. radni tlak [bar]	Materijal	Norma	Ispitna priрубnica	Težina [kg]	Tip
G1/2"	62	70	38	27	25	Mjed	-	60x25mm	0,12	MSC01-12-B-6
G1/2"	62	70	36	27	25	Mjed	-	40x5mm	0,61	MSC01-12-B-4

Položaj poluge

Odzračni položaj	Radni položaj	Položaj ispuhivanja	Ispitni položaj
Dovod zatvoreno Manometar izvan pogona	Dovod otvoreno Manometar pod tlakom	Dovod otvoreno Manometar izvan pogona	samo za ventil s ispitnom priрубnicom

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Pribor za manometar / Zaporni ventil za manometar Serija MSC01

Verzija 6

138768 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

