


Manometeravstängningsventil Serie MSC01




Konstruktionstyp	Manometeravstängningsventil med avtappningshål respektive med provfläns
Anslutning	Invändig gänga/Invändig gänga G1/4"...G1/2"
Material	Hus och kula mässing respektive Rostfritt stål 1.4571, Vredhandtag Polypropen
Medium	Ogiftiga och icke brännbara vätskor och gaser, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-10...+50°C
Drifttryck	se tabell
Användningsanvisning	Manometrar ska anslutas med plana packningar enligt DIN16258.



A	F	L1	L2	S1	max. Drifttryck [bar]	Material	Standard	Provfläns	Vikt [kg]	Typ
G1/4"	28	48	39	17	6	Mässing	-	-	0,06	MSC01-14-B
G1/2"	62	71	62	27	25	Mässing	DIN16261A	-	0,12	MSC01-12-B
G1/2"	60	70	67	27	16	Rostfritt stål 1.4571	DIN16261A	-	0,61	MSC01-12-W





A	F	L1	L2	S1	max. Drifttryck [bar]	Material	Standard	Provfläns	Vikt [kg]	Typ
G1/2"	62	70	38	27	25	Mässing	-	60x25mm	0,12	MSC01-12-B-6
G1/2"	62	70	36	27	25	Mässing	-	40x5mm	0,61	MSC01-12-B-4

Spakläge

Avluftningsläge	Driftläge	Utblåsläge	Testläge
Matning stängd Tryckmätare ur drift	Matning öppen Tryckmätare under tryck	Matning öppen Tryckmätare ur drift	endast för kran med provfläns

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles