





## Válvula de cierre para manómetro Serie MSC03



|                           |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción      | Válvula de cierre para manómetro con orificio de drenaje o bien con brida de prueba    |
| Conexión                  | Rosca hembra interna/giratorio manguito G1/4" ...G1/2"                                 |
| Materiales                | Cuerpo y obturador de bola de latón, Pomo giratorio Polipropileno                      |
| Medio                     | Líquidos y gases no tóxicos y no inflamables que no ataquen los materiales utilizados. |
| Temperatura del medio     | -10...+50°C                                                                            |
| Presión de funcionamiento | ver tabla                                                                              |
| Nota de aplicación        | Los manómetros deben conectarse con juntas planas según DIN16258.                      |







| A     | F  | L1 | L2 | S1 | máx. presión de funcionamiento [bar] | Material | Norma | Brida de prueba | Peso [kg] | Tipo       |
|-------|----|----|----|----|--------------------------------------|----------|-------|-----------------|-----------|------------|
| G1/2" | 62 | 82 | 62 | 27 | 25                                   | Latón    | -     | -               | 0,37      | MSC03-12-B |



| A     | F  | L1 | L2 | S1 | máx. presión de funcionamiento [bar] | Material | Norma | Brida de prueba | Peso [kg] | Tipo         |
|-------|----|----|----|----|--------------------------------------|----------|-------|-----------------|-----------|--------------|
| G1/2" | 62 | 82 | 40 | 27 | 25                                   | Latón    | -     | 60x25mm         | 0,48      | MSC03-12-B-6 |



Posición de la palanca

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Posición de escape de aire                                                        | Posición de funcionamiento                                                        | Posición de soplado                                                                | Posición de prueba                                                                  |
| Alimentación cerrado<br>Manómetro fuera de servicio                               | Alimentación abierto<br>Manómetro bajo presión                                    | Alimentación abierto<br>Manómetro fuera de servicio                                | solo para válvula con brida de prueba                                               |

Ilustraciones no vinculantes  
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales