





## Rubinetto di intercettazione per manometro Serie MSC03



|                        |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Rubinetto di intercettazione per manometro con foro di scarico ovvero con flangia di prova |
| Connessione            | Filettatura interna/girevole manicotto G1/4"...G1/2"                                       |
| Materiali              | Corpo e otturatore in ottone, Manopola girevole Polipropilene                              |
| Fluido                 | Fluidi e gas non tossici e non infiammabili, che non aggrediscono i materiali utilizzati.  |
| Temperatura del fluido | -10...+50°C                                                                                |
| Pressione di esercizio | vedi tabella                                                                               |
| Nota applicativa       | I manometri devono essere collegati con guarnizioni piane secondo DIN16258.                |







| A     | F  | L1 | L2 | S1 | max. pressione di esercizio [bar] | Materiale | Norma | Flangia di prova | Peso [kg] | Tipo       |
|-------|----|----|----|----|-----------------------------------|-----------|-------|------------------|-----------|------------|
| G1/2" | 62 | 82 | 62 | 27 | 25                                | Ottone    | -     | -                | 0,37      | MSC03-12-B |



| A     | F  | L1 | L2 | S1 | max. pressione di esercizio [bar] | Materiale | Norma | Flangia di prova | Peso [kg] | Tipo         |
|-------|----|----|----|----|-----------------------------------|-----------|-------|------------------|-----------|--------------|
| G1/2" | 62 | 82 | 40 | 27 | 25                                | Ottone    | -     | 60x25mm          | 0,48      | MSC03-12-B-6 |



Posizione della leva

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Posizione di scarico aria                                                         | Posizione di esercizio                                                            | Posizione di scarico aria                                                         | Posizione di prova                                                                  |
| Alimentazione chiuso<br>Manometro fuori servizio                                  | Alimentazione aperto<br>Manometro in pressione                                    | Alimentazione aperto<br>Manometro fuori servizio                                  | solo per rubinetto con flangia di prova                                             |

Illustrazioni non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Tubi, Tubi, Manometri e accessori / Accessori per manometri / Rubinetto di intercettazione per manometro Serie MSC03