





Manometeravstengningsventil Serie MSC03



Konstruksjonstype	Manometeravstengningsventil med tømmeboring evt. med testflens
Tilkobling	Innvendig gjenge/dreibar muffe G1/4"...G1/2"
Materialer	Hus og kuleplugg messing, Dreieknapp Polypropylen
Medium	Ikke-giftige og ikke-brennbare væsker og gasser som ikke angriper de anvendte materialene.
Mediatemperatur	-10...+50°C
Driftstrykk	se tabell
Bruksanvisning	Manometre skal tilkobles med flate pakninger i henhold til DIN16258.







A	F	L1	L2	S1	maks. driftstrykk [bar]	Materiale	Standard	Testflens	Vekt [kg]	Type
G1/2"	62	82	62	27	25	Messing	-	-	0,37	MSC03-12-B



A	F	L1	L2	S1	maks. driftstrykk [bar]	Materiale	Standard	Testflens	Vekt [kg]	Type
G1/2"	62	82	40	27	25	Messing	-	60x25mm	0,48	MSC03-12-B-6



Spakposisjon

			
Avluftingsstilling	Driftsstilling	Utblåningsstilling	Testposisjon
Tilførsel lukket Trykkmåler ute av drift	Tilførsel åpen Trykkmåler under trykk	Tilførsel åpen Trykkmåler ute av drift	kun for kran med testflens

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Slanger, Rør, Manometre og tilbehør / Manometertilbehør / Manometeravstengningsventil Serie MSC03