





Robinet de închidere pentru manometru Serie MSC04



Tip constructiv	Robinet de închidere pentru manometru cu orificiu de golire respectiv cu flanșă de testare
Racordare	Știft/rotativ mufă G1/4"...G1/2"
Materiale	Carcasă și obturator din alamă, Mâner rotativ Polipropilenă
Mediu	Lichide și gaze netoxice și neinflamabile, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-10...+50°C
Presiune de lucru	vezi tabelul
Indicație de utilizare	Manometrele trebuie conectate cu garnituri plate conform DIN16258.







A	F	L1	L2	S1	presiune max. de lucru [bar]	Material	Standard	Flanșă de testare	Greutate [kg]	Tip
G1/2"	62	87	62	27	25	Alamă	-	-	0,37	MSC04-12-B



A	F	L1	L2	S1	presiune max. de lucru [bar]	Material	Standard	Flanșă de testare	Greutate [kg]	Tip
G1/2"	62	87	36	27	25	Alamă	-	60x25mm	0,49	MSC04-12-B-6



Poziția manetei

			
Poziție de evacuare a aerului	Poziție de funcționare	Poziție de suflare (purjare)	Poziție de testare
Alimentare închis Manometru scos din funcțiune	Alimentare deschis Manometru sub presiune	Alimentare deschis Manometru scos din funcțiune	numai pentru robinet cu flanșă de testare

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Accesorii pentru manometru / Robinet pentru manometru serie MSC04

