


Manometer-afspærringshane Serie MSC05




Konstruktionstype	Manometer-afspærringshane med aftapningsboring hhv. med prøveflange
Tilslutning	Tap/Spændebøsning G1/4"...G1/2"
Materialer	Hus og kugle messing hhv. Rustfrit stål 1.4571, Drejeknap Polypropylen
Medium	Ikke-giftige og ikke-brændbare væsker og gasser, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-10...+50°C
Driftstryk	se tabel
Anvendelsesbemærkning	Manometre skal tilsluttes med fladpakninger iht. DIN16258.




A	F	L1	L2	S1	maks. driftstryk [bar]	Materiale	Norm	Testflange	Vægt [kg]	Type
G1/4"	28	55	39	17	6	Messing	DIN16262B	-	0,10	MSC05-14-B
G1/2"	62	79,5	60	27	25	Messing	DIN16261A	-	0,21	MSC05-12-B
G1/2"	60	80	67	27	16	Rustfrit stål 1.4571	DIN16261A	-	0,61	MSC05-12-W





MSC05-12-B-4

Håndtagsposition



Testposition

kun ved hane med testflange

[Pneumatik](#) / [Slange, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Manometertilbehør](#) / [Manometer-afspærringshane Serie MSC05](#)