


Painemittarin sulkuhana Sarja MSC05




Rakenne	Painemittarin sulkuhana tyhjennysreiällä tai vastaavasti kanssa koelaippa
Liitäntä	Tappi/Kiristystyholkki G1/4"...G1/2"
Materiaalit	Runko ja sulkukartio messinkiä tai vastaavasti Ruostumaton teräs 1.4571, Kääntönuppi Polypropeeni
Aineväliaine	Myrkyttömät ja palamattomat nesteet ja kaasut, jotka eivät vahingoita käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-10...+50°C
Käyttöpaine	katso taulukko
Käyttöohje	Painemittarit on liitettävä tasotivisteillä DIN16258:n mukaisesti.




A	F	L1	L2	S1	maks. käyttöpaine [bar]	Materiaali	Normi	Testilaippa	Paino [kg]	Tyyppi
G1/4"	28	55	39	17	6	Messinki	DIN16262B	-	0,10	MSC05-14-B
G1/2"	62	79,5	60	27	25	Messinki	DIN16261A	-	0,21	MSC05-12-B
G1/2"	60	80	67	27	16	Ruostumaton teräs 1.4571	DIN16261A	-	0,61	MSC05-12-W





MSC05-12-B-4

Vivun asento



Testiasento

vain vain hanalle, jossa on testilaippa

[Pneumatiikka](#) / [Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet](#) / [Painemittarit](#) / [Painemittarit](#) / [Painemittarin sulkuhana Sarja MSC05](#)